

FJC-MAT656一体式门禁

FJC-MAT656系列一体式门禁基于ARMCortex-M4高性能处理器开发设计，集成刷卡（IC卡、ID卡、CPU卡）、蓝牙等多种开门鉴权功能，可灵活应用于社区、商业写字楼、工业园区、学校、医院、政府机关单位等场景，为用户提供智能化的门禁通行权限管理服务。



科技外观



刷卡开门



声光交互



蓝牙开门



大容量存储



脱机运行



FJC-MAT656 技术规格

| 产品型号 | FJC-MAT656 | FJC-MAT656-B |
|----------|----------------------------|--------------------------|
| 外观工艺 | 细磨砂工艺 | |
| 颜色搭配 | 墨黑与高亮黑 | |
| IC卡开门 | 感应有效距离0~4cm | |
| ID卡开门 | 感应有效距离0~4cm | |
| CPU卡开门 | 感应有效距离0~2.5cm | |
| 身份证ID卡开门 | 不支持 | |
| 蓝牙开门 | 不支持 | 支持 |
| 用户名单容量 | 50000个 | 51200个 |
| 记录容量 | 30000条 | 30000条 |
| 通讯方式 | 标配TCP/IP, 预留RS485 | 标配TCP/IP, RS232, 预留RS485 |
| 信号输入 | 1路门磁信号输入、1路消防信号输入、1路开门按钮输入 | |
| 信号输出 | 1路开门信号输出、1路报警信号输出 | |
| 工作电压 | DC 9~18V | |
| 工作功率 | ≤3W | |
| 工作温度 | -25°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C |
| 工作湿度 | ≤90%RH, 不凝露 | |
| 使用环境 | 室内 | |

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。